

PACE® Modelo 101

CÁMARA ÚNICA (SSI)
MARCAPASOS TEMPORAL



Aspectos Destacados del PACE® Modelo 101

- Fácil de configurar y operar
- Salida de voltaje constante para una captura cardíaca confiable (similar a los marcapasos permanentes)
- Diseño pequeño y ligero
- Servicio de por vida

Dos Opciones de Terminal

- P/N 2001: Terminales de sujeción que aceptan pasadores de 0,9 a 2,0 mm de diámetro
- Terminal bipolar y 2 terminales unipolares para pines de 2 mm protegidos al tacto ("envueltos")



Especificaciones

PACE® Modelo 101

Modos	AAI, A00, VVI, V00	
Velocidades de estimulación	básicas 30-180 ppm	
Tasas de estimulación auricular rápida	Tasa básica X2 (60-360 ppm) Tasa básica x4 (120-720 ppm)	
Amplitud de salida	0.3 – 12 V	
Ancho de pulso	0.75 ms	
Umbral de sensibilidad	1.0 – 20 mV, asíncrono	
Período refractario	250 ms	
Dimensiones	P/N 2001: 6.0 cm x 14.2 cm x 2.2 cm (2.36" x 5.6" x 0.87")	P/N 2004: 6.0 cm x 11.5 cm x 2.2 cm (2.36" x 4.53" x 0.87")
Peso incl. Batería	170 g (6.0 onzas)	
Tipo de Batería	9V Type 6LP3146 alcalina	
Duración de la batería	Alcalina: Hasta 38 días (72 ppm, 8.0V)	



Osyпка Medical GmbH

Albert-Einstein-Strasse 3
12489 Berlin, Germany
Phone: +49 (30) 6392 8300
Fax: +49 (30) 6392 8301
E-Mail: mail@osypkamed.com
www.osypkamed.com

United States of America:
Osyпка Medical, Inc.
dba. Cardiotronic

La Jolla, CA 92037, USA
Phone: +1 (858) 454 0600
Fax: +1 (858) 454 0640
E-Mail: mail@cardiotronic.net
www.cardiotronic.net

PACE y los logotipos son marcas comerciales de Osypka Medical.

CE
0123

FDA

Copyright © 2022 Osypka Medical